

- ✓ レンズの向きを手軽に調整可能
- ✓ 天井取り付け/据え置きいずれの設置も対応
- ✓ Wi-Fi接続が可能 (※)

(※) 電波干渉等により録画欠損が起きやすくなる場合がございます。ご了承下さい。


【特徴】

- ✓ 3軸回転機構付きで画角調整が簡単
- ✓ 音声録画対応
- ✓ Wi-Fi接続対応
- ✓ 天井取り付け/据え置きいずれも対応

製品型番	WCP-04	
筐体形状	ドーム型	
カメラ部	映像素子	1/2.7インチCMOSセンサー (SONY IMX323+HI3516C-V300)
	最低被写体照度	モノクロ 0 Lux, カラー 0.01Lux@F1.2
	シャッター速度	1/3~1/100,000秒
	レンズ	3.6mm, H: 82° / V: 45° / D: 95
	焦点距離	300cm~∞
	昼夜モード切替え	赤外線カットフィルター, 赤外線LED
	赤外線照射範囲	20~30m
	ワイドダイナミックレンジ	デジタル対応
	ノイズ除去	3Dノイズ除去
映像	動画圧縮	H.265, H.264, MJPEG
	ビットレート	32Kbps~8Mbps
	最大解像度	1920x1080
	フレームレート	~30フレーム/秒
	映像設定	明るさ, 白飛び, コントラスト, シャープネス
	逆光補正	対応
ONVIF	Profile S (NVR互換性保証なし)	
アラート	動体検知	
ネットワーク	LAN端子	RJ45 100M
	PoE給電	非対応
音声	マイク入力	内蔵マイク
一般	動作時環境	温度: 0~50°C, 湿度~95%(結露なきこと)
	保管時環境	温度: -10°C~60°C, 湿度~95%(結露なきこと)
	ACアダプタ入力	DC12V±25%
	電力消費量	最大7.5W
	防塵性・防水性	非対応

※本機のご利用には、エージェントボックスが必須です。

※ご注意ください※

カメラの機能としてはFullHD画質に対応しておりますが、クラウド環境での視聴の場合はHD画質(DVDと同様)が最大画質となります。

- ✓ ローカルバックアップ機能により録画欠損を最小化
- ✓ 死活監視機能を搭載し、機器の不具合を検知
- ✓ 帯域制御機能による、カメラ利用帯域を制限可能
- ✓ 映像データのアップロード時のセキュリティを確保



仕様	Pure IPTV 4K Linux STB	カスタマーモデル	A312
形状			
寸法 (mm)	105 (L) x 105 (W) x 22(H)		
ハードウェア			
メインチップセット	Hisi3798M	RAM(Mbytes)	1GB
FLASH(Mbytes)	8GB eMMC	HDDサイズ(GB)	No
マクロビジョン	Yes	Dolby	No
前パネル			
赤外線受信 (IR)	非対応	スタンバイボタンのLEDライト	×1
LEDネットワーク		赤外線LED	×1
スタンバイボタン			
後パネル			
MiniAV	非対応	SPDIF	×1
HDMI		パワーインプット	DC input 12V 1A
RJ45		パワースイッチ	×1
左パネル			
USB2.0	×1	USB3.0	×1
右パネル			
Micro SDインターフェイス	×1		
電源			
入力線	DC 12V, 1A	ACプラグタイプ	Japan/US two pins
その他			
Verimatrix	非対応	ブラウザ	非対応
WIFI		HDMI	
Bluetooth		HDCP	
アクセサリ			
電源アダプター	×1	リモートコントロール	Optional
Mini AV	×1 (1.5M)	イーサネットケーブル	×1 (2M)
その他			
ルビコンコンデンサー	105 degree/4000hour		
認証			
安全性と電磁両立性	PSE for power adaptor, VCCI classB, Radio certification of Japan WIFI/Bluetooth		
ソフトウェア			
バージョン	Linux		